

Olympic CD-10 : Felületkezelt betonszeg

2.7

CD-10

Megnevezés

Méret (mm)

DCDF-55051
DCDF-55063
DCDF-55076
DCDF-55090
DCDF-55102
DCDF-55114
DCDF-55127
DCDF-55140
DCDF-55152
DCDF-55178
DCDF-55203
DCDF-55229
DCDF-55254
DCDF-55278
DCDF-55305



5,5 x 51
5,5 x 63
5,5 x 76
5,5 x 90
5,5 x 102
5,5 x 114
5,5 x 127
5,5 x 140
5,5 x 152
5,5 x 178
5,5 x 203
5,5 x 229
5,5 x 254
5,5 x 278
5,5 x 305



**Factory
Mutual
System**

Approved

CR-10

Műszaki adatok	: Betétezett betonszeg CRIO bevonattal (+ felületvédelemmel) min. 30 ciklusú Kesternich korrózióvizsgáló teszttel vizsgálva a DIN 50018 S2, OL szabvány szerint.
Alkalmazás	: Ø 5,5 mm –es fúróval betonba min. 32mm mélyen szükséges előfúrní. A betonszeget min. 25 mm mélyen kell beütni a betonba.
Tartótányérok	: DVP-K / DVP-EF/ Ø 16 mm-es neoprén alátét
Szükséges szeghosszúság	: Beton, rétegrendvastagság + min. 25mm.