


2.3.1

EUROFAST : Tetőszigetelő önfúró, hatlapfejű, lépésálló tárazott csavar redukált fúróhegygel

Megnevezés	Méret (mm)	Megnevezés	Méret (mm)
EDS-BGT48070	4,8/5,2 x 70	EDS-BGT-48160	4,8/5,2 X 160
EDS-BGT48080	4,8/5,2 x 80	EDS-BGT-48180	4,8/5,2 X 180
EDS-BGT-48090	4,8/5,2 x 90	EDS-BGT-48200	4,8/5,2 X 200
EDS-BGT-48100	4,8/5,2 X 100	EDS-BGT-48220	4,8/5,2 X 220
EDS-BGT-48120	4,8/5,2 X 120	EDS-BGT-48240	4,8/5,2 X 240
EDS-BGT-48140	4,8/5,2 X 140		

EDS-BGT



Műszaki adatok	: Tárazott csavar kompatibilis az automata csavarbehajtógéppel. 75 db csavar/heveder, 10 heveder/karton Hatlapfejű szigetelőcsavar 8 mm lap távolsággal 'EF' márkajelzéssel, Magni Silver felületvédelemmel, min. 15 ciklusú Kesternich korrózióvizsgáló teszttel vizsgálva a DIN 50018 S2, OL szerint
Alkamazási terület	: Szigetelőanyag rögzítése horganyzott alátéttel acél (max. 2x1,25 mm) trapézlemezre.
Tartótányérok	: Az automata géphez: DVP-EF-70 x 70 D / DVP-EF-82 X 40 D lásd a 3. fejezetet
Szükséges csavarhosszúság	: trapézlemez, rétegrendvastagság + min. 20mm



MAGNI™
SILVER