

2.2.

EUROFAST : Tetőszigetelő önmetsző, süllyesztett fejű csavar

Megnevezés	Méret (mm)	Megnevezés	Méret (mm)
EDS-S-42025	4,2 X 25	EDS-S-48180	4,8 X 180
EDS-S-42035	4,2 X 35	EDS-S-48200	4,8 X 200
EDS-S-42045	4,2 X 45	EDS-S-48220	4,8 X 220
EDS-S-42055	4,2 X 55	EDS-S-48240	4,8 X 240
EDS-S-42065	4,2 X 65	EDS-S-48260	4,8 X 260
EDS-S-42075	4,2 X 75	EDS-S-48280	4,8 X 280
		EDS-S-48300	4,8 X 300
EDS-S-48030	4,8 X 30		
EDS-S-48040	4,8 X 40		
EDS-S-48050	4,8 X 50		
EDS-S-48060	4,8 X 60		
EDS-S-48070	4,8 X 70		
EDS-S-48080	4,8 X 80		
EDS-S-48085	4,8 X 85		
EDS-S-48090	4,8 X 90		
EDS-S-48100	4,8 X 100		
EDS-S-48110	4,8 X 110		
EDS-S-48120	4,8 X 120		
EDS-S-48130	4,8 X 130		
EDS-S-48140	4,8 X 140		
EDS-S-48150	4,8 X 150		
EDS-S-48160	4,8 X 160		
EDS-S-48170	4,8 X 170		



EDS-S



MAGNI™
SILVER

Műszaki adatok	: Szigetelőcsavar Philips 2 szerszámbefogással 'EF' márkajelzéssel, Magni Silver felületvédelemmel, min. 15 ciklusú Kesternich korrózióvizsgáló teszttel vizsgálva a DIN 50018 S2,OL szabvány szerint
Alkamazási terület	: Szigetelőanyag rögzítése horganyzott alátéttel illetve műanyag tűskével acél (0,8 mm vastagságig) trapézlemezre.
Tartótányérok	: acél: DVP / DVP-K / DVP-EF lásd a 3.fejezetet : műanyag: TWP/ TRP/ TLK lásd a 4.fejezetet
Szükséges csavarhosszúság	: trapézlemez, rétegrend vastagság + min. 20mm. Műanyag dübeles rögzítésnél lásd 4. fejezetet