

II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1. ADATOK

1.1. A termék gyártási helye(i)

Van Roij Fasteners Europe B.V.
Jan Tooropstraat 16, 5753 DK Deurne, Hollandia

1.2. A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

1.2.1. Termékek:

1.2.1.1. Csavarok:

EUROFAST EDS-B jelű; 4,8x50-240-as és 5,5x57-114-es süllyesztett fejű önfúró csavarok
EUROFAST EDS-SRB jelű; 4,8x60-120-as süllyesztett fejű önfúró csavarok
EUROFAST EDS-BZT és EDS-BGT jelű; 4,8x70-300-as hatlapfejű önfúró csavarok
EUROFAST RDPZ jelű; 4,2x 65-75-ös és 4,8x85-120-as süllyesztett fejű önfúró csavarok
EUROFAST GBS jelű; 6,0x60-200-as süllyesztett fejű pórusbeton csavarok
EUROFAST EFHD jelű; 6,3x60-300-as lencsefejű betoncsavarok
EUROFAST EDS-H jelű; 5,0x20-120-as nagy menetemelkedésű csavarok
EUROFAST CLS, CDS2, CDS3 és CDS5 jelű hatlapfejű önfúró csavarok
EUROFAST IFS hatlapfejű önfúró csavarok
EUROFAST BLS, BDS, BFS és BHT jelű hatlapfejű önfúró csavarok
EUROFAST CHT3G és CHT5G jelű hatlapfejű önfúró csavarok
EUROFAST IPLS-Z önfúró lencsefejű csavar
OMG XHD DFHD jelű; 6,7x32-356-os lencsefejű önfúró csavarok
OMG DFDS jelű; 5,5x41-203-as és 6,0x32-406-os lencsefejű önfúró csavarok
OMG Ruffnex (RNH) jelű; 6,3x32-305-ös hatlapfejű betoncsavarok
OMG NTB jelű; 18x63-152-es üvegszál erősítésű műanyag csavarok
CWT jelű szárnyas önfúró süllyesztett fejű csavarok
EUROFAST SKA alapcsavarok, M8-as, M10-es, M12-es és M16-os méretben

1.2.1.2. Szegek:

EUROFAST EBS jelű; 5,5x35-135-ös betonszegek
OMG CD-10 jelű; 5,5x51-305-ös betonszegek
T-DN-6 jelű; 6x40-es földémszeg

1.2.1.3. Dűbelek:

EUROFAST TLK jelű; Ø45x35-185-ös és Ø75x35-135-ös műanyag tartótányér;
EUROFAST TLK + EDS / GBS / EFHD/EBS teleszkóprendszer (fém, pórusbeton, beton)
EUROFAST TRP és TRPG jelű; 30-150 mm-es tartótányérok EDS-B csavarral
EUROFAST TWP 80x40 és TWPG 80x40 jelű; 30-150 mm-es tartótányérok EDS-B csavarral
EUROFAST ISPC jelű; 50x45-410-es méretű fémszegecs beütődűbelek
EUROFAST RSP jelű; 5,0x30-40-es, 6,0x30-80-as és 8,0x60-14-es beütődűbelek

1.2.1.4. Tárcsák:

DVP-EF-4010N; Ø40x1 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø5, normál süllyesztésű furat
DVP-EF-5010N; Ø50x1 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø5, normál süllyesztésű furat
DVP-EF-7005N; Ø70x0,5 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø5, normál süllyesztésű furat
DVP-EF-7010N; Ø70x1 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø7, normál süllyesztésű furat
DVP-EF-8040N; 80x40x1 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø7, normál süllyesztésű furat
DVP-EF-8040D; 80x40x1 mm-es acéltárcsa alu-cink bevonattal, Ø7, mélyebb süllyesztésű furat
DVP-DL jelű, Ø51 vagy Ø73 mm-es tartótányér OMG NTB jelű csavarhoz
Ø14-es, Ø16-os és Ø19-es EPDM (neoprén) vízzáró alátét CLS, CDS, IFS, BLS, BDS, BFS, BHT és CHT csavarokhoz